

回収装置仕様表

2023. 10. 4

外観図



会社名・担当 TEL	アサダ株式会社・営業本部 052-911-7165
1. 品名	エコセーバー R480 (ECO s a v e r R480)
2. 型式	ESR480
3. 安全証明	保安検査証明書番号：なし / 自己認証：あり
4. 回収方法	ガス回収／プッシュプル回収
5. 電源電圧	単相200V 50/60Hz
6. 圧縮機の定格出力	1500W
7. 回収能力	ガス回収能力：970g/分 (JIS B8629による能力)
8. 回収終了の目安	吸引圧力ゲージの目視による手動停止
9. 回収できる冷媒の種類	CFC, HCFC, HFC, PFC
CFC	R12, R115, R500, R502
HCFC	R22, R401A, R401B, R402A, R402B, R509A
HFC	R125, R134a, R404A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R407H, R407I, R410A, R422A, R422D, R507A
HFC+HFO	R448A, R449A, R449C, R452A, R513A.
PFC	R218
10. 回収容器	12ℓ, 21ℓ, 24ℓ, 40ℓ, 120ℓ
11. 回収容器の種類	専用型FC3類容器
12. 回収容器の方式	分離型
13. 過充填防止機構	液面検知式 (フロートセンサ式) 質量検知式過充填防止デジタルスケール
14. 装置質量	92kg
15. 装置外形寸法	W718 × D603 × H1148 mm