



廃液中和処理剤

無リンタイプ

アルカリ排水中和剤

【名称】 アルカリ排水中和剤
 【用途】 アルカリ排水の中和 [業務用]
 【液性】 酸性
 【内容量】 10kg
 【成分】 有機酸、防腐剤

危険



- 金属腐食のおそれ
- 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
- 重篤な眼の損傷

【使用上の注意】 ●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●**飲用不可**・人体に害がありますので、飲まないでください。●**眼に危険**・眼に入ると失明する恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。●**皮膚に損傷**・皮膚に損傷を与える恐れがありますので、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。●**混ぜるな危険**・塩素系の製品と併用しないでください。有害な塩素ガスが発生して危険です。●本品は軟鋼、銅、アルミニウム、亜鉛に対して腐食性がありますので、使用できません。●ミストを吸入しないでください。●取り扱い後はよく手を洗ってください。●他の容器に移し替えないでください。●使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認してください。

【応急処置】 ●吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にしてください。●飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受けてください。●眼に入った場合は、こすらずすぐに15分以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。●**皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で15分以上洗い流し、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。手当てが遅れると重度の薬傷に至ります。**(衣服にかかってしみ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行ってください) ●汚染された衣類を再利用する場合には洗濯してください。●物的被害を防止するために流出したものを吸収してください。●衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。

【使用方法】 ●作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

◆ハクリ廃液に使用する場合◆

- ①作業後回収したハクリ廃液に本品を少しずつ加えてよく攪拌し、pH測定器またはpH試験紙でpHを確認しながら中和を行ってください。
- ②ハクリ廃液には樹脂分が含まれているため、中和により固形物が析出します。ザル等を用いて、中和処理した廃液と固形物に分けてください。
- ③中和処理後の廃液と固形物は、条例や法令に従って処理してください。

◆その他の廃液に使用する場合◆

- ①作業後回収した廃液に本品を少しずつ加えてよく攪拌し、pH測定器またはpH試験紙でpHを確認しながら中和を行ってください。
- ②中和処理後の廃液は、条例や法令に従って処理してください。

【保管及び廃棄方法】 ●耐腐食性/耐腐食性内張のある容器に保管してください。●施錠して保管してください。●子供の手の届く所には置かないでください。●保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や、水・湿気が多い場所には置かないでください。●横に倒して保管しないでください。●廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

【表示者及び所在地】



横浜油脂工業株式会社

横浜市西区南浅間町1-1 TEL 045-311-4701

※製品色調が変動することがありますが、品質・効果に影響はありません。

※詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

D54145

まぜるな危険

酸性タイプ

注意

塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが発生して危険です。



4 979782 038326

UN3265 容器イエローカード指針番号: 153

NET. 10kg

アルカリ排水中和剤の
カタログはこちらから

NB39

LOT.

